

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach: pokrycie z izolacjami			
1.1		Dach główny			
1.1.	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 7.1*24.69*2	m ² m ²		
				350.598	
				RAZEM	350.598
1.1.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 24.69*2	m m		
				49.380	
				RAZEM	49.380
1.1.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6*6.5	m m		
				39.000	
				RAZEM	39.000
1.1.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.7	m ² m ²		
				12.700	
				RAZEM	12.700
1.1.	KNR 2-02 0406-07	Podwaliny krótkie o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.12*0.12*1.7*20	m ³ drew. m ³ drew.		
				0.490	
				RAZEM	0.490
1.1.	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.028*0.12*0.5*216	m ³ m ³		
				0.363	
				RAZEM	0.363
1.1.	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.07*0.12*1.65*54 0.07*0.12*2.35*54	m ³ m ³ m ³		
				0.748 1.066	
				RAZEM	1.814
1.1.	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.07*0.12*1.6*40	m ³ drew. m ³ drew.		
				0.538	
				RAZEM	0.538
1.1.	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 7.1*24.69*2	m ² m ²		
				350.598	
				RAZEM	350.598
1.1.	KNR 2-02 0616-04	Izolacje z membrana dachowa - jedna warstwa 7.1*24.69*2	m ² m ²		
				350.598	
				RAZEM	350.598
1.1.	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej 7.1*24.69*2	m ² m ²		
				350.598	
				RAZEM	350.598
1.1.	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną - z dachówkami szczytowymi 7.1*24.69*2	m ² m ²		
				350.598	
				RAZEM	350.598
1.1.	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 23.7	m ² m ²		
				23.700	
				RAZEM	23.700
1.1.	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 24.69*2	m m		
				49.380	
				RAZEM	49.380
1.1.	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm 6*6.5	m m		
				39.000	
				RAZEM	39.000
1.1.	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 24.69*2	m m		
				49.380	
				RAZEM	49.380
1.1.	KNR-W 2-02 0513-09	Pokrycie dachów dachówką - montaż ław kominiarskich systemowych 11+4	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
1.1.	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.1.	KNR 2-02 19 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - podesty na stropie pod dachem 22.0*1.5	m ² m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
1.2		Kominy			
1.2.	KNR 2-02 1 0122-05	Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne 3.5	m m	3.50	
				RAZEM	3.50
1.2.	KNR 2-02 2 0122-07	Kanały z pustaków wentylacyjne 520/240/240 mm w ścianach murowanych gr. 24 cm 3.5*2	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
1.2.	KNR 2-02 3 0120-02	Obmurowanie przewodów wentylacyjnych od ostatniego stropu cegłą pełną kl. 15 gr. 12cm na zaprawie cem. - wap. - PONAD DACH 14.54	m ² m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
1.2.	KNR 4-01 4 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach 14.54	m ² m ²	14.540	
				RAZEM	14.540
1.2.	NNRNKB 5 202 0541-02 kominy ist- niejące kominy nowe	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm $0.5*((1.9+0.4)*2+(3.7+0.4)*2+(1.4+0.4)*2+(1.1+0.4)*2*3)$ $0.5*((1.1+0.4)*2*2+(0.2+0.8)*2*1)$	m ² m ² m ²	12.700 4.000	
				RAZEM	16.700
1.2.	KNR 2-02 6 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.9*0.6*2+0.4*0.6*1	m ² m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
1.2.	KNR 2-02 7 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10*22.3	m ² m ²	223.000	
				RAZEM	223.000
1.2.	KNR-W 4-01 8 0208-10	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żuźlowego o grubości do 20 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.	KNR-W 4-01 9 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	KNR-W 2-02 10 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka z tarcicy struganej 19.76	m ² m ²	19.760	
				RAZEM	19.760
1.2.	KNR-W 2-02 11 1214-01	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników - pozycja zamienna schody strychowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.	KNR-W 4-01 12 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.	KNR-W 2-02 13 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000