



1. Wszystkie elementy drewniane więzarów (pas dolny, pas górny, słupki, krzyżulce) o przekroju 8/16 cm
2. Drewno konstrukcyjne klasy C30 z tarcicy czterostronnie struganej
3. Elementy więzarów łączyć ze sobą łącznikami stalowymi ciesielskimi
4. Więzary mocować za pomocą kątowników ciesielskich lub uchwyty "U" kotwami stalowymi Ø12 zabetonowanymi w wiercach żelbetonowych
5. Elementy drewniane więzarów odizolować od wierców żelbetonowych warstwą papy
7. Wszystkie elementy drewniane zaizolować środkiem grzybo- i owadobójczym oraz ognioochronnym do stanu niepalności

NAZWA INWESTYCJI Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego		
ADRES INWESTYCJI Luszyń, gmina Pacyna, działka nr ewid. 32/7		
PRZEDMIOT RYSUNKU Więzar W1 - projekt		
Nr RYSUNKU 13p	SKALA 1:20	DATA 04.2019 r.
PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. Paweł Goliszek upr. nr 7/89 w spec. konstr.-bud.		PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURY Mgr inż. arch. Joanna Kwiatkowska-Kacprzak upr. nr 4/WMOKK/2018 w spec. architektonicznej		PODPIS